

Transcriber: Vom Großen ...

Mit dem Wissen über die strukturierenden Elemente und die Metainformationen zu Beginn des Transcriber-Dokuments kann nun dessen Gesamtstruktur betrachtet werden.

Wir haben bereits gesehen, dass die Transcriber-Dokumente XML-typisch mit einer XML-Deklaration und einer Dokumenttypdeklaration im Kopfteil beginnen:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE Trans SYSTEM "trans-14.dtd">
```

Auf den Kopf folgt das Anfangstag des Wurzelement *Trans*:

```
<Trans scribe="Legendre/Philardeau" audio_filename="012" version="15" version_date="150707">
```

Innerhalb dieses Elements werden nun *Topics* und *Speakers* definiert.

```
<Topics>
<Topic id="to1" desc="Omelette"/>
<Topic id="to2" desc="QP01"/>
<Topic id="to3" desc="QP02"/>
<Topic id="to4" desc="QP03"/>
```

...

```
</Topics>
<Speakers>
<Speaker id="spk1" name="LD386" check="no" dialect="native" accent="" scope="local"/>
<Speaker id="spk2" name="PB" check="no" dialect="native" accent="" scope="local"/>
</Speakers>
```

Obwohl somit schon einige Informationen vorhanden sind, ist die Benutzeroberfläche an diesem Punkt noch leer. Das, was sichtbar wird, wird dem nachfolgenden Element *Episode* untergeordnet:

```
<Episode>
<Section type="report" startTime="0" endTime="23.4">
<Turn startTime="0" endTime="10.212" speaker="spk1">
<Sync time="0"/>
et prendre de l' omelette avec la fourchette de façon à ce que la cuisson se fasse très très rapidement
<Sync time="6.51"/>

<Sync time="7.464"/>
de façon à obtenir une omelette parfaitement baveuse
<Sync time="9.134"/>

</Turn>
```

Innerhalb des Elements *Episode* erfolgt die bereits erläuterte Strukturierung in Sektionen und Turns mithilfe von Breakpoints. Ist der auf der Benutzeroberfläche angezeigte Inhalt beendet, schließt ein Endtag das *Episode*-Element, bevor im direkten Anschluss auch das Wurzelement *Trans* geschlossen wird:

```
</Turn>
</Section>
</Episode>
</Trans>
```

Damit sei der Aufbau bereits hinreichend erläutert. Zusammenfassend lässt er sich wie folgt schematisieren:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE Trans SYSTEM "trans-14.dtd">
<Trans>
  <Topics />
  <Speakers />
  <Episode>
    <Section>
      <Turn>
        <Sync />
      </Turn>
    </Section>
  </Episode>
</Trans>
```



Unbekanntes Makro: 'scrollbar'